

Durant toute la durée du confinement, infociments.fr vous propose chaque jour une série de 5 questions. Une bonne façon de réviser vos classiques.

Aujourd'hui, Ciments et Bétons : Généralités. À vous de jouer !

Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas de page pour nous faire part de vos remarques et suggestions.

CIMENTS ET BÉTONS : GÉNÉRALITÉS - 4

Connectez-vous à [Google](#) pour enregistrer votre progression. [En savoir plus](#)

* Indique une question obligatoire

Pour la formulation de BHP, on
emploie de préférence des ciments
de type :

* 1 point

- ☐ CEM I
- ☐ CEM II
- ☐ CEM III

Pour la formulation de bétons
destinés à des travaux nécessitant
une faible chaleur d'hydratation, on
emploie de préférence des ciments
de type :

* 1 point

- ☐ CEM I
- ☐ CEM II
- ☐ CEM III

Pour la formulation des bétons
destinés à la réalisation de
fondations, on emploie de préférence
des ciments de type :

* 1 point

- ☐ CEM I
- ☐ CEM II
- ☐ CEM III

La précontrainte par pré-tension
consiste à tendre les câbles de
précontrainte :

* 1 point

- ☐ Avant bétonnage
- ☐ Pendant le bétonnage
- ☐ Après le bétonnage

Le traitement des sols avec des liants hydrauliques routiers nécessite des dosages par rapport au poids du sol sec de : * 1 point

- ☐ 0,5 à 1%
- ☐ 4 à 8%
- ☐ 15 à 20%

Pour consulter vos résultats après avoir répondu aux questions, remontez en haut de la page et cliquez sur "Afficher la note".



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

**Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet**