

Devant le succès du quiz proposé durant le confinement, infociments.fr prolonge le plaisir sur la période de déconfinement. Chaque jour, retrouvez une série de 5 questions et révisiez vos connaissances.

Aujourd'hui, Fondations Profondes. À vous de jouer !

Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas de page pour nous faire part de vos remarques et suggestions.

FONDATIONS PROFONDES

Connectez-vous à [Google](#) pour enregistrer votre progression. [En savoir plus](#)

* Indique une question obligatoire

Une paroi moulée assure les * 1 point
fonctions de :

- ☐ Soutènement, portance, étanchéité
- ☐ Coffrage perdu
- ☐ Soutènement uniquement

Le matériau constituant une paroi * 1 point
moulée est :

- ☐ Un béton
- ☐ Un mortier
- ☐ Un coulis de ciment

L'épaisseur d'une paroi moulée est * 1 point
comprise entre :

- ☐ 0.10 et 0.30m
- ☐ 0.50 et 1.80m
- ☐ 2,5 et 4.0m

Les coulis utilisés pour la réalisation * 1 point
d'écrans étanches sont constitués :

- ☐ De ciment uniquement
- ☐ De bentonite uniquement
- ☐ D'un mélange de bentonite et de ciment

Le procédé qui consiste à traiter un sol par injection sous haute pression d'un coulis de ciment s'appelle : ★ 1 point

- ☐ L'écran étanche
- ☐ Le Jet Grouting
- ☐ Le béton projeté

Envoyer

Effacer le formulaire

Google Forms

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.



Pour consulter vos résultats après avoir répondu aux questions, remontez en haut de la page et cliquez sur "Afficher la note".



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

**Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet**

Article imprimé le 09/05/2025 © infociments.fr